

## ***TC-HELICON-VL3x – Quick-Guide – Audi-Import***

### ***English Reference Manual: Side: 73 – 83.***

VL3x. er en audio afvikler i høj kvalitet (wave-format) 16 bit og 48 kHz sampling.

VL3x. kan kun importere mp3 eller Wav-filer.

Husk det tager op til 60 % længere tid, at importere en mp3 files end en wave-file.

Derfor er det som hovedregel bedst at konvertere audio-filer til 16 bit - 48 kHz wav-format, inden de importeres til VL3x.

Før du går i gang, husk at læse, ***TC-HELICON-VL3x – Quick-Guide – System*** og vælg som udgangspunkt, de indstille af VL3x, jeg har beskrevet i guiden.

### ***For at du kan importere en audio-file:***

Har du brug for et usb memory-stick, så du kan overføre dine audio-filer til VL3x.

Dit usb memory-stick skal være formatteret til Fat32.

Kopiere nu dine audio-filer fra computeren til din stick, og flytter stikken til VL3x.

Du kan ifølge TC. export/ import op til 100 audio-filer til VL3x.

### ***Audio import: Tryk Store:***

Brug piletasterne og vælg faneblad Track Import.

Brug den store sorte kontrolknap til at blade i dine audio-filer.

Vælg de audio-filer du vil importere, og tryk på toppen af Kontrolknappen,

Nu kommer det et kryds ud for de valgte audio-filer,

Tryk og hold Kontrolknap nede til der kommer et vindue frem med,

Confirm Action: brug Kontrolknappen, vælg og tryk ok.

Nu importere VL3x. de audio-filer du har valgt, det tager noget tid, men vær tålmodig.

Når VL3x, er færdig med at importere, har den lagret audio-filerne i sin interne hukommelse, og de vil kunne ses og høres når du gør følgende.

### ***Tryk Looper:***

Brug piletasterne og vælg faneblad Backing Track.

Drej på kontrolknap og vælg Back Track none.

Vælg med mix knap1, den audio-file, du vil lytte til

Tryk på µMOD- footswitch med lilla lys, for at afspille,

VL3x. Skal stå i Mic mode og Looper- footswitch skal lyse blå.

Tryk igen på µMOD- footswitch, for at stoppe afspilningen.